



DERAPAGE RR 125 4T

Fiche technique

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124,7 cm ³
Alimentation	Injection électronique
Démarrage	Electric
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0
Frein avant	Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium
Roue avant	110/70-17"
Roue arrière	140/70-17"

Dimensions

Empattement	1445 mm
Hauteur de selle	900 mm
Hauteur des repose-pieds	315 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	108,5 kg

Les caractéristiques techniques et esthétiques du DERAPAGE RR 125 4T sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

